



1. 额定负载: DC 30V 0.5A.
2. 接触电阻: 50mΩ Max.
3. 绝缘电阻: 100MΩ Min
4. 耐压: AC 1500V 1分钟 (极与极)
5. 接合力: 600±100gf.
6. 寿命: 大于20000次

序号	高度	H	备注
A	8.2±0.2		
B	10.3±0.2		
C	8.7±0.2		
D	9.4±0.2		
D	11.4±0.2		

电路简图  
SCHEMATIC

ON-ON-OFF  
P3-P4-OFF

序号	图号	名称	数量	材料	备注
8		8.2下盖	1	PA66	黑色
7		8.2薄片3	1	黄铜B52	镀镍
6		8.2薄片1	2	黄铜B52	镀镍
5		8.2弹簧	1	碳素钢	镀镍
4		8.2拉仲	1	黄铜B55	镀镍
3		8.2上盖	1	PA66	黑色
2		8.2内件	1	PCM	黑色
1		8.2外件	1	PCM	黑色

技术要求

1. 开关应操作灵活,无卡死、通电不良、针脚发黄等不良;
2. 冲件表面不允许出现垫伤、变形、毛刺等不良现象;
3. 塑件表面不允许出现气泡、飞边、凹陷等不良现象;
4. 未注公差按以下执行: x. ±0.30 .x±0.20. xx±0.10 ∠±2°。

**CMTDDZ** 东莞市田都科技有限公司  
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

序号	姓名	日期	内容
设计	陈德斌	21.06.05	投部
审核	李俊	21.06.05	设计
批准	李功成	21.06.05	共 1 页

型号T5-8080-2K1G-H