



电气性能

主要技术指标:
Main Specifications

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	插拔力 penetrating force	寿命 Life TES
-20~70°C	DC 30V/0.5A	≤30mΩ	500V.AC	≥100Ω	3N~25N	5000次

所有物质均符合环保要求

③ 底座	1	PJ-3513E-8P-S-03	5	PBT	黑色			
② 2号触片	1	PJ-3513E-8P-S-02	4	磷铜 t=0.25	镀银			
① 1号触片	3	PJ-3513E-8P-S-01	1-3	磷铜 t=0.25	镀银			
序号	名称	数量	零件图号	对应端子号	材质/厚度	颜色/镀层		
外形图			CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co., Ltd.					
角度	±2°	设计	ERIC	日期	2010-8-13	名称: 耳机插座		
L > 10	±0.3	审核		日期	2010-8-13			
6 < L ≤ 10	±0.2	批准		日期	2010-8-13	料号: PJ-3513E-8P-S		
L ≤ 6	±0.1	图号		质量	0.2g			
单位:mm		比例	5:1	页码	1/1	版本	A	A4