



- 一. 原材料:
1. 塑胶:UL 94V-0型LCP黑色
 2. 端子:0.15厚铜合金 C2680/C7025
 3. 外壳:不锈钢 201/304
 4. 卡勾:不锈钢 201/304
- 二. 电镀:
1. 端子:半金亮锡1u"
 2. 外壳:镀镍
- 三. 机械性能:
- 插入力:5~20N
 拔出力:寿命测试前8~20N,
 寿命测试后5~20N
 耐插拔:500次/H, 10000 次
 工作温度:0℃~+50℃
 储存温度:-20℃~60℃
- 四. 电气性能:
- 额定电流: C2680/3A;C7025/5A
 接触阻抗:寿命测试前40 m Max.
 寿命测试后50 m Max
 耐高压:100V AC 1分钟 Min.
 无击穿, 无电弧
 绝缘阻抗:100 M Min.
- 五. 环境性能:
- 环 保: 产品符合ROHS要求
 盐雾测试: 温度35±2℃,
 湿度: 95—98%;
 PH值: 6.5—7.2,
 镀金区48H, 镀镍区24H
4. 焊接工艺: 推荐使用回流焊,
 本产品耐温260度, 8S

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.	
品名 (ITEM NO)	TYPE-C 母座 16P立贴10.0高(脚距7.95)
料号 (PART NO)	
模号 (MODEL NO)	T11-16LS06-10.0H

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
版本 (REV)	A/1	比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2023. 8. 9	
设计 (DESIGN)	ERIC	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
审核 (CHECKED)	~	LX ±0.30
核准 (APPROVED)		LX ±0.15
		LXXX ±0.10
		F ±5°
		LX ±2°

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16